

DADO ESTRELLA AISLADO 1000 V

Detalles técnicos:

Modelo: MS66 / MS66L

Norma o certificado: IEC 60900

Nacionalidad: FRANCIA

Descripción

Dado estrella para desaflojar o apretar tornillería con cabezal hexagonal. Se acoplan a las herramientas equipadas con encaste de 1/2".

Fabricado bajos control de calidad ISO9001-2008

Mantenimiento

Una vez utilizada la herramienta limpiar de posible acumulación de elementos metálicos o suciedad.

Modo de utilización

Utilizar la llave a la medida correcta del tornillo, así eliminamos el riesgo de "CORONAR" el cabezal del tornillo, siempre que se realice un trabajo en tensión BT utilizar guantes aislantes y de protección.



Ref.	MS66 08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32
⬡ (mm)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32
Peso (g)	55	60	60	70	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	120	120	140	140	160	160	160	160	180	180

Ref.	MS66 3/8	7/16	1/2	9/16	19/32	5/8	21/32	11/16	3/4	25/32	13/16	7/8	15/16	31/32	1	1-1/16	1-1/8	1-1/4
⬡ Pulgadas AF	3/8	7/16	1/2	9/16	19/32	5/8	21/32	11/16	3/4	25/32	13/16	7/8	15/16	31/32	1	1-1/16	1-1/8	1-1/4
Peso (g)	60	60	80	80	80	80	80	80	100	100	100	120	140	140	160	160	160	200

Ref.	MS66L 12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	26	27	28	30	32
⬡ (mm)	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	26	27	28	30	32
Peso (g)	150	150	150	150	150	160	170	210	230	260	300	310	320	350	380	180	180

Ref.	MS66L 5/16	3/8	7/16
⬡ Pulgadas AF	5/16	3/8	7/16
Peso (g)	100	110	115