



PANTALLA P/SOLDADURA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Material:** PVC flexible ULTRAFLEX 3007
- **Color:** Verde translúcido
- **Espesor:** 0.60 mm (600 micrones)
- **Sistema de fijación:** Ojalillos metálicos reforzados en el perímetro
- **Accesorios incluidos:** Cintillos de nylon para instalación
- **Dimensiones estándar:** Área útil interior de 1.90 m × 1.74 m
- **Fabricación:** Disponible en medidas personalizadas según requerimiento del cliente
- **Propiedades:** Pantalla flexible de alta resistencia mecánica y buena visibilidad del área de trabajo
- **Norma de inflamabilidad:** Cumple con NFPA 701 – Método 2, ensayo de resistencia a la propagación de llama

VENTAJAS

- **Protección visual y corporal:** Reduce la exposición a la radiación luminosa generada por el arco de soldadura y ayuda a contener la proyección de chispas durante los trabajos de soldadura y corte.
- **Material autoextinguible:** Diseñado para minimizar la propagación de la llama en caso de exposición accidental a fuentes de ignición.
- **Cumplimiento normativo:** Fabricado con material que cumple con los requisitos de la norma NFPA 701 –
- **Método 2** para resistencia a la propagación de llama.



- **Alta visibilidad:** Su color **verde translúcido** permite supervisar las operaciones manteniendo la separación visual entre áreas de trabajo.
- **Mayor seguridad en el área de trabajo:** Contribuye a delimitar zonas de soldadura, reduciendo la exposición de personal no involucrado en la operación.
- **Flexible y resistente:** Material de PVC de alta durabilidad, adecuado para aplicaciones industriales y uso continuo.
- **Fabricación a medida:** Disponible en dimensiones personalizadas según los requerimientos de cada instalación.

Recomendaciones de uso

- Instalar la pantalla de manera que se mantenga una **distancia mínima de 1 metro** respecto al punto de soldadura o fuente de calor.
- Verificar periódicamente el estado de los ojalillos y sistemas de fijación para garantizar una instalación segura.
- Utilizar como barrera de protección visual y contención de chispas dentro de los límites de aplicación recomendados por el fabricante.

Aplicación

Diseñada para la delimitación y protección de áreas de soldadura, corte y trabajos industriales, ayudando a contener chispas, destellos y proyecciones ligeras, manteniendo la visibilidad de las operaciones.

- **Marca:** FIRE-WALT®
- **Uso recomendado:** Biombos y cortinas de protección para procesos de soldadura y corte.

